



**Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Performance DN195 21W 2520lm 65D - 840 Bianco Freddo | 220mm - IP54**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 238965                             |
| EAN                               | 4058075459274                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 21                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2520                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 120                                   |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 195               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite   |
| Product Serie                  | DN195             |

## Dimensioni

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Altezza (mm)                    | <b>82</b>  | <b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b>  |
| Diametro (mm)                   | 220  |  <b>Specialista dell'illuminazione</b>        |
|                                 |  |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
| <b>Informazioni sul sensore</b> |  <b>Fino a 7 anni di garanzia</b> |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>           |

Tipo di sensore Nessun sensore

