



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Sensor GEN 3 Bianca 10W 1100lm 100D - 830 Luce Calda | IP65 - Sensore di movimento e luce - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 239230                            |
| EAN                               | 4058075460850                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | FL PFM 10W/3000K SYM 100 S WT FS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 10                           |
| Sostituto (Watt)              | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1100                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 110                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Bianco         |
| Product Serie                  | Performance    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 159 |
| Larghezza (mm) | 131 |
| Altezza (mm)   | 53  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 40                                              |
| Capacità di Rilevamento (m)     | 2 m - 12 m                                      |
| Impostazioni Sensor Time        | 10 sec - 12 min                                 |



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni



Trustpilot ★★★★★