



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Sensor GEN 3 Bianca 20W 2200lm 100D - 830 Luce Calda | IP65 - Sensore di movimento e luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU | 239234 |
| EAN | 4058075460935 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | FL PFM 20W/3000K SYM 100 S WT FS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 20 |
| Sostituto (Watt) | 40 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2200 |
| Efficienza (Lm/W) | 110 |

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 100

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Proiettori LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Superficie

Connessione Infisso Cavo, 3 poli

Copertura Ottica Vetro

Distribuzione Luminosità Simmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP65

Protezione da impatti IK07 - 2 Joule

Temperatura di Lavoro -30 to +50

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Bianco

Product Serie Performance

Dimensioni

Lunghezza (mm) 176

Larghezza (mm) 156

Altezza (mm) 55

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

Capacità di Rilevamento (gradi) 40

Capacità di Rilevamento (m)  **Fino a 7 anni di garanzia**  **Resi facili entro 14 giorni**

Impostazioni Sensor Time 10 sec - 12 min