



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Compact 35W 3850lm - 830-840  
CCT | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 250540  |
| EAN                               | 4099854206603   |
| Marca                             | Ledvance  |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMPACT 600 UGR<19 DALI 2CCT 35W 830 840 U19 DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |
| Product Serie                     | Compact   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                  |
| Potenza Lampada               | 35                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3850                                  |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 110                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +50                            |
| Luce d'Emergenza                  | Sì, Opzionale                         |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**