


1475mm 43mm 125mm



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Lineare Indiviled Direct 1500 52W 6550lm - 940 Bianco Freddo | 150x12cm - UGR <19 - Emergenza**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	256315
EAN	4099854249754
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	52
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	6550
Efficienza (Lm/W)	126

1

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK06 - 1 Joule

Fattore Potenza

>0.90

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

2

Montaggio

Ceiling

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica

Plastic

Temperatura di Lavoro

0 to +40

Luce d'Emergenza

Sì, Opzionale

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Alluminio

## Dimensioni

3

Dimensioni dei pannelli LED

150x12cm

Lunghezza (mm)

1475

Larghezza (mm)

125

Altezza (mm)

43

## Informazioni sul sensore

4

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni