



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Lineare Indiviled Diretto/Indiretto 15 69W 9050lm - 940 Bianco Freddo | 150x12cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	256399
EAN	4099854249853
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 940 PS EL W
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	69
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	9050
Efficienza (Lm/W)	131

1

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK06 - 1 Joule

Fattore Potenza

>0.90

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

2

Montaggio

Ceiling

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica

Plastic

Temperatura di Lavoro

0 to +40

Luce d'Emergenza

Sì, Opzionale

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Alluminio

Dimensioni

3

Dimensioni dei pannelli LED

150x12cm

Lunghezza (mm)

1475

Larghezza (mm)

125

Altezza (mm)

43

Informazioni sul sensore

4

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni