



**Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Universale Bianca 18W 2420lm 110d - 830-840 CCT | Ritaglio 65x260mm - IP44**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	256553
EAN	4099854541094
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DLIGHT UNIVERSAL D200 V 18W ML 83040 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	150
Potenza Lampada	18
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	CCT

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	2420
Efficienza (Lm/W)	134
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 23 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	65x260
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Plastica
Colore dell'Apparecchio	Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm)	22
Diametro (mm)	217

## Informazioni sul sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?	
Tipo di sensore	Nessun sensore
 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
 <b>Fino a 7 anni di garanzia</b>	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>

