



**Scheda tecnica Noxion Pannello a LED Ecowhite V3.0 36W 3700lm - 865 Luce del Giorno | 60x60cm - UGR <19**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 245115   |
| EAN                               | 8719157041652  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3700lm 6500K 600X600 UGR<19 (panel height 25mm) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000  |
| Product Serie                     | Ecowhite   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3700                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 100               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Push Terminal     |
| Finitura del Riflettore        | Opaca             |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Montaggio                         | Incasso   |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule                                 |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)  |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40   |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza   |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco  |
| Alloggiamento                     | Policarbonato, SPCC (Piastra d'acciaio laminata a freddo commerciale) |
| Colore del Rivestimento           | Bianco  |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 25      |

Informazioni sul sensore dell'illuminazione   Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore  Fino a **7 anni** di garanzia  Nessun sensore  Resi facili entro **14 giorni**