



Scheda tecnica Philips Stagna LED Coreline 62W 10000lm - 840 Bianco Freddo | 150cm - Sostitutiva 2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 251206                          |
| EAN                               | 8720169754300                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |
| D-Mark                            | Sì                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 62                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 10000                        |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 160                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagno LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 76   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|  |  |
|--|--|
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b><br>Tipo di sensore |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b><br>Nessun sensore |
|  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia                         |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>                             |