



Scheda tecnica Luce a Binario LED ELARA PC Bianca 30W 2500lm 40D - 840 Bianco Freddo

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 247567 |
| EAN | 8720701845697 |
| Marca | Senza marca |
| Nome del fabbricante | 3-PHASE RAIL SPOTLIGHT ELARA 30W WHITE 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 30 |
| Sostituto (Watt) | 90 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2500 |
| Efficienza (Lm/W) | 85 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 40 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa | Sì |
| Montaggio | Su Binario |
| Connessione Infisso | Binario a 3 fasi |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Alloggiamento | Polycarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Copertura Ottica | PC (Polycarbonato) |
| Product Serie | ELARA |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 90 |
| Larghezza (mm) | 90 |
| Altezza (mm) | 210 |
| Diametro (mm) | 90 |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**